

AGRI UTTO 80W

GETRIEBEÖL

BESCHREIBUNG

AGRI UTTO 80W ist ein universelles Traktor- und Getriebeöl (UTTO), das speziell für die Schmierung von Hydraulik- und Getriebesystemen der gängigsten Land- und Straßenbaumaschinen entwickelt wurde. Durch das spezielle Additivpaket kann dieses Öl in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden.

Ein hochwertiges Universal-Hydraulik- und Getriebeöl, hergestellt auf Basis reiner raffinierter Grundöle, denen speziell ausgewählte Additive zugesetzt wurden, um die unten aufgeführten Eigenschaften zu erhalten:

- Sehr niedriger Erstarrungspunkt
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Hoher und stabiler Viskositätsindex
- Gute EP- und Anti-Verschleiß-Eigenschaften
- Hervorragende Korrosions- und Schaumverhütungseigenschaften.
- Günstige Reibungseigenschaften, geeignet für Systeme mit nassen Bremsen

FREIGABEN & EMPFEHLUNGEN

API GL4

AGCO POWERFLUID 821XL

ALLISON C4

Case New Holland CNH MAT 3505/3509/3525/3540

Case MS 1207/1210

CAT TO2

Ford ESN-M2C 86B/86C/134D

FNHA-2-C-200.00 / FNHA-2-C-201.00

John Deere J20B/J20C/J20D

Kubota UDT Fluid

Massey Ferguson CMS M 1135/1141/1143/1145

NH 410B

VCE WB 101

ZF-TE-ML 05F/03E/06K/17E/21F



TECHNISCHE DATEN

Viskositätsklasse	-	-
Dichte bei 15°C	kg/m ³	887
Kinematische Viskosität, 40°C	mm ² /s	66,9
Kinematische Viskosität, 100°C	mm ² /s	10,7
Viskositätsindex	-	148
Flammpunkt, D92	°C	>225
Pourpoint	°C	-35
TBN mg	KOH/g	7,3
Sulfatasche	%mass	1,19

Gebindegrößen: 60 Liter / 200 Liter