

OIL SAVER

ANTI-ÖL-ADDITIV

BESCHREIBUNG

Ölzusatz für Motoren mit innerem Verschleiß und hohem Ölverbrauch, der zu blauen Abgasen führt. OIL SAVER erhöht den Viskositätsindex des Öls und macht den Ölfilm dicker.

EIGENSCHAFTEN

- Reduziert deutlich den Ölverbrauch und reduziert den Abgasrauch ("Blow-by"-Gase).
- Verhindert Kohlenstoffablagerungen in den Zylindern.
- Reduzierung der Motorgeräusche und die Geräusche der hydraulischen Ventilstöße.
- Erhöht die Zuverlässigkeit und Leistung des Motors durch Stabilisierung des Verdichtungsverhältnisses.
- Stellt den Öldruck wieder her.
- Unschädlich für den Katalysator und den Partikelfilter.
- Erhöht den Viskositätsindex des verwendeten Öls.
- Verhindert den Kontakt von Metall zu Metall bei höheren Belastungen.
- Verstärkt den Ölfilm bei höheren Belastungen und Temperaturen.
- Schützt vor Korrosion, Oxidation, Rost und Verschleiß.
- Geeignet für alle mineralischen und synthetischen Öle.

ANWENDUNG

Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren mit Verschleißerscheinungen, wie z.B. reduzierter Öldruck, reduzierte Verdichtung, Ölverbrauch oder erhöhte mechanische Geräusche. Das Additiv kann mechanische Defekte nicht reparieren. Besonders geeignet für ältere Motoren mit Verschleißerscheinungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR BENUTZER

Fügen Sie eine Dosis RMC Oil Saver zum vorhandenen Motoröl hinzu. Vorzugsweise bei einem warmen Motor. Für eine gute Vermischung mit dem Motorenöl, fahren Sie eine Strecke von >10 km.

Der Inhalt (300 ml) ist ausreichend für 3 bis 5 Liter Öl.

Inhalt: 12 x 300 ml/Karton

