

SEAL CONDITIONER

PROFI-ANTI-LECKÖL-ADDITIV

BESCHREIBUNG

Beseitigt Ölleckagen an Motor, hydraulischer Servolenkung und Getriebe. Verbesserung der Motoröleigenschaften. Enthält aktive synthetische Komponenten, die die Dichtungen regenerieren und wieder geschmeidig machen. Dieses Additiv beeinträchtigt nicht die Schmiereigenschaften des im Motor vorhandenen Öls.

EIGENSCHAFTEN

- Repariert und verhindert Ölleckagen durch schlechte Elasto-Kunststoffdichtungen.
- Reduziert den Ölverbrauch.
- Reduziert blaue und rauchende Abgase.
- Unschädlich für den Katalysator und den Partikelfilter.
- Verhindert in der Umgebung die Beschädigung von Öltröpfchen aus dem Motor oder Getriebe.

ANWENDUNG

Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren, Schaltgetriebe und Hydrauliksysteme. Sowohl für mineralische als auch für teil- und vollsynthetische Öle (außer Bremsflüssigkeit).

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR BENUTZER

Fügen Sie Seal Conditioner dem Motoröl im heißen Zustand hinzu. Kann allen Mineral- und Syntheseölen zugesetzt werden. Das Produkt kann jederzeit dem vorhandenen Motoröl beigemischt werden. Die Wirkung der Abdichtung wird erst nach 600 - 800 km ab der Zugabe wirksam.

Für Servolenkungen verwenden Sie ¼ Dosis (75 ml).

Der Inhalt (300 ml) ist ausreichend für 3 bis 7 Liter Öl.

Inhalt: 12 x 300 ml/Karton

