

SEAL CONDITIONER

PROFESSIEEL OLIE ANTILEK ADDITIEF

OMSCHRIJVING

Elimineert olie lekken aan de motor, hydraulische servobesturing en de versnellingsbak. Verbeterd de motorolie eigenschappen. Bevat actieve synthetische componenten die de afdichtingen regenereren en opnieuw soepel maken. Dit additief heeft geen invloed op de smerende eigenschappen van de olie aanwezig in de motor.

EIGENSCHAPPEN

- Herstelt en voorkomt olie lekken door slechte elasto-plastische afdichtingen.
- Verlaagt het olie verbruik.
- Vermindert blauwe en rokende uitlaatgassen.
- Onschadelijk voor de katalysator en roetfilter.
- Voorkomt schade van oliedruppels van de motor of versnellingsbak in het milieu.

TOEPASSING

Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, manuele transmissie en hydraulische systemen. Zowel voor minerale als semisynthetische en vol synthetische oliën (uitgezonderd remolie).

GEBRUIKSAANWIJZING

Voeg Seal Conditioner toe aan de motorolie bij warme motor. Kan toegevoegd worden aan alle minerale en synthetische oliën. Het product kan op elk moment toegevoegd worden aan de reeds aanwezige motorolie. Het werkende effect van de afdichting zal pas werken na een 600 – 800 km na de toevoeging.

Voor stuurbevestigingsystemen ¼ dosis (75 ml) gebruiken.

De inhoud (300 ml) is voldoende voor 3 tot 7 liter olie.

Inhoud: 12 x 300 ml/karton

